

Produktinformation

megol Motorenoel Racing 4T SAE 10W-40



Beschreibung

Leistungsstarkes Motorenöl mit idealen Eigenschaften sowohl für luft- als auch wassergekühlte Viertakt-Motorradmotoren. Bietet aufgrund spezieller Grundölkompontenten und Zusätze hohe Schmierfähigkeit, optimale Sauberkeit im Motorinneren, Kraftstoffeinsparung und gutes Kaltstartverhalten. Für den ganzjährigen Einsatz bei normalen und schwierigen Bedingungen geeignet.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

API SP • JASO MA2

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	10W-40 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,860 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	96,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	14,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Viskositätsindex	158 DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	10,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Flammpunkt	238 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,8 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049
Ölbasis	Synthesetechnologie

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	9687 DE-ES-FR-IT-NL
60 l Fass Schwarzblech	33158 DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	9688 DE-ES-FR-IT-NL
1 l lose Ware	3522 DE

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	9609 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
5 l Kanister Kunststoff	33159 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU