

Produktinformation

megol Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30



Beschreibung

Hochleistungsmotorenöl auf Basis von HC-Synthesetechnologie und einem Additivsystem neuer Generation (Low-SAPS-Technologie und abgesenkter HTHS). Für maximale Kraftstoffeinsparung und Effizienz. Erfüllt die hohen Leistungsanforderungen moderner Benzin- und Dieselmotoren, sorgt für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters, niedrigen Verschleiß, gute Motorsauberkeit und lange Ölwechselintervalle.

Einsatzbereich: Pkw.

SAPS-Level: Low-SAPS.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA C2 • ACEA C3 • API SP • MB-Freigabe 226.52 • MB-Freigabe 229.52 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 • Renault RN 17

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Fiat 9.55535-S1 • Honda • Mazda • Toyota

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	5W-30 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	73,0 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	12,4 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Viskosität bei -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskositätsindex	165 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Verdampfungsverlust (Noack)	9,7 % CEC-L-40-A-93

Kenndaten

Gesamtbasenzahl	8,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	9440 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
5 l Kanister Kunststoff	9441 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
20 l Kanister Kunststoff	9442 DE-EN
60 l Fass Schwarzblech	9443 DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	9444 DE-EN
1.000 l Pfandcontainer	9735 DE-EN
1 l lose Ware	9445 DE